

V. 4.2 - Juni 2015 - Änderungen gegenüber der Vorversion sind **gelb unterlegt**.

<p>Karo DIE-CAST 1:16 GO-KART</p> 	<p>Die Plastikteile von Welly Gokarts müssen verwendet werden. Vorgeschrieben sind: Seitenkästen, Kühler, Motor, Auspuff, Lenkrad, Spoiler vor dem Fahrer, Frontbumper (Original oder von Ollislot)</p>
<p>Fahrer</p> 	<p>Solid-Resine-Fahrer, nicht ausgedremelt. Art der Befestigung ist freigestellt, die Fahrerfigur muss während des Rennens vorhanden sein. Notfalls „festgetaped“.</p>
<p>Chassis</p> 	<p>Ungefedert. Modifikationen an Seriengrundplatten (Schöler, Momo, Plafit, Slotvision u.ä.) sowie komplette Eigenanfertigungen sind erlaubt. Gebaut wurde hier z. B. mit Schöler Grundplatte und original Hinterachshalter. Vorderachshalter z.B. Solid Formelchassis. Ollislot- und Frankenslotchassis sind mit festgesetzter Federung zugelassen.</p>
<p>Motor</p>	<p>Fox 1 ungeöffnet oder Billigvarianten wie Kartfox 1</p>
<p>Übersetzung</p>	<p>frei</p>
<p>Achslager</p>	<p>frei</p>
<p>Leitkiel</p>	<p>Nur einer, frei</p>
<p>Schleifer</p>	<p>frei</p>
<p>Achsen</p>	<p>Stahlachsen hinten, vorne frei, Durchmesser je 3 mm</p>
<p>Gewicht</p>	<p>Min. 165 g</p>
<p>Felgen</p>	<p>Max. 16,5 mm aussen, Felgeneinsätze erwünscht</p>
<p>Vorderreifen</p>	<p>Durchmesser max. 24 mm; mind. 7mm breit, Material frei; nicht konisch geschliffen</p>
<p>Hinterreifen</p> 	<p>Einheitsreifen Frankenslot FS2 PU mit seitlicher Gravur "Go-Karts-online", 40 shore, Schleifen nicht erforderlich. Durchmesser max. 24,5 mm, Breite max. 16 mm Slotpoint Topfelge mit verlängerter Nabe: Ø 14 mm aussen, 13,1 mm innen, Breite 16 mm. Felgen und Reifen sind ab Ende Juli 2015 per Postversand vom Ausrichter oder bei den Rennen sowie beim SRC Duisburg-Süd (Mündelheim) erhältlich. Reifen 4,00 €, Felgen 5,40 € und wahlweise bereits professionell verklebt fahrbereit 9,40 Euro pro Paar.</p>
<p>Spurweite</p>	<p>Max. 80 mm</p>
<p>Achsabstand</p>	<p>Max. 75 mm</p>
<p>Bodenfreiheit</p>	<p>Min. 1 mm, gemessen bei der Abnahme</p>
<p>Stand</p>	<p>Frieder und Holger 09.06.2015 Version 4.2</p>